

TEC 7100

puissance et performance

POWER
ADHESIVES

PISTOLET A COLLE

électro-pneumatique gros débit
à rechargement rapide

Le **TEC 7100** fait partie d'une nouvelle génération de pistolets à colle électropneumatique. Sa capacité d'extrusion de colle parmi les plus performantes fait du **TEC 7100** une alternative sérieuse au fondoir vrac pour un prix inférieur des deux tiers.

Construit selon un standard qualité élevé **TEC 7100** est compact. Son chargeur rapide pouvant contenir 2 cartouches en réserve permet de recharger le pistolet instantanément sans interrompre votre opération de collage ou d'assemblage alliant productivité et confort.

Grâce à ses deux résistances de 500 watts, votre **TEC 7100** peut délivrer jusqu'à 5 kg de colle à l'heure suivant formulation.

Sa température opérationnelle est atteinte en 5 mn par l'une de ses résistances de 500 watt, dès que vous appuyez sur la gâchette, la seconde résistance de 500 w entre en action et accélère la fusion de la colle assurant ainsi une extrusion de la colle à une température constante.

Ne contenant aucun solvant ou composant toxique vous êtes assurées de ne rencontrer aucun problème d'environnement ce qui vous garantit le respect des nouvelles normes européennes vis à vis de l'environnement.

Le **TEC 7100** est livré muni d'un pied intégré, un crochet de suspension, d'une notice d'emploi et d'une garantie d'un an.



En standard le pistolet est livré avec un cordon de 3 m. Pour une utilisation avec une longueur supérieur un pistolet adapté pouvant recevoir un cordon de 6 m ou 12 m (fourni en option) peut être fourni sur demande. Nous interroger pour plus de détails.



PARTICULARITES



Bien ventilé, chambre de chauffe avec double résistance de 500 watt pour une extrusion régulière de la colle



Unique, chargeur rapide pouvant contenir en réserve 2 cartouches 43mm assurant un débit régulier et constant adhésive bonding.



Recharge assurée en quelques secondes, tirer le piston en arrière une cartouche de 43mm de colle descend



Confortable grâce à sa gâchette douce avec support intégral pouvant être fixé par vis sur la table de travail offrant ainsi toute sécurité.

CARACTERISTIQUES

TENSION	230V or 110-120V. 50-60Hz
RESISTANCE	2 x résistance inox de 500 watt (total 1000 watts).
LIMITEUR DE TEMPERATURE	thermostat pré-réglé à 95°C et coupure thermique de sécurité (thermostat 215°C pour colle polyamide et 130°C pour colle basse température (en option))
POIDS	1.5 Kg
CABLES D'ALIMENTATION	électrique à 3 fils, longueur 3 m, gaine caoutchouc + raccord air avec gaine renforcée, bonne tenue a la chaleur
RENDEMENT	jusqu' a 5 kg/hr suivant colle et temperature
COLLE	cartouches TECBOND de diametre 43mm

BUSES EN OPTION

Le **TEC 7100** est fourni avec une buse 1 trou, diamètre 2mm (référence ANZ016). Des embouts de buses sont proposés en option pour des applications spéciales et pour accélérer le collage

Remarques importantes: Noter que le capuchon de buse ne peut être utilisé qu'avec certaines de ces buses



Ref	Piece No.	Type	Description
1	MNZ013	2 trous	2 traits paralleles ecart de 10 mm
2	MNZ027	3 trous	3 traits paralleles ecart de 5 mm
3	ANZ030	Rallonge	trou de 3mm longueur, 30mm
4	ANZ032	rallongeaiguille	trou de 3mm orifice, 30mm extension
5	ANZ020	Spreader Extension	6mm wide flat orifice, 30mm extension
6	ADJ004	Slotted Spreader	Allows a 12mm wide spread of glue
7	PA 5032	'L' Nozzle	Fast full overlap carton sealing
8	PA 5033	'T' Nozzle	Fast centre flap carton sealing



COMPRESSEUR TECAIR 50 TDC

Le **TEC-AIR 50TDC** est un compresseur robuste et portable

qui pèse 21 kg. Il peut être utilisé avec **TEC 7100** par intermittence sur le site de travail. Son débit est de 50l/mn. Il est livré avec 2 m de câble, son propre contrôleur de pression réglable, et un manome. Il fonctionne à une pression maximale de 8 bar



COLLES TECBOND

Les cartouches de colle **TEC BOND** à haute performance de diamètre 43 mm spécialement conçues pour le **TEC 7100**, sont faites pour coller pratiquement toute matière

La gamme offre une variété dans les temps d'ouverture, les couleurs, la tenue à la chaleur et la viscosité

AZEDPACK

Le Pont 69620 LETRA - FRANCE

Tél : 04.74.71.98.00 Fax 04.74.71.98.09

e-mail : cial@azedpack.com

www.azedpack.com

CORDONS OPTIONNELS

Cordon en option en longueur de 6 mètres ou 12 mètres sur demande adaptable sur la version spéciale du **TEC**

7100, offre une plus grande liberté d'utilisation et d'application, (référence 7100/12), Les rallonges de 6 m ou 12 m doivent être commandées séparément. Nous interroger pour connaître les références



ACCESSOIRES EN OPTION



TEC BMK et TEC TK

Doseur et Kit de Montage poste fixe

Ce kit de montage transforme votre **TEC 7100** en poste fixe avec fonctionnement au pied. Il permet à l'opérateur d'avoir les deux mains libres pour le collage et d'augmenter ainsi la productivité. Utilise en combinaison avec le Kit de montage poste fixe le **Doseur TK** permet de doser la quantité

à appliquer, chaque fois qu'on appuie sur la pédale. Il améliore la qualité et l'efficacité du collage en garantissant un collage constant et limite toute perte de colle



EQUILIBREUR A RESSORT SB/1200

Si le **TEC 7100** est utilisé pour une tâche répétitive sur un plan de travail et par un personnel féminin, cet accessoire est vivement conseillé. Pouvant supporter des outils jusqu'à 1,5 kg et grâce à son cordon ajustable de 1.6 mètres, il réduit l'effort et la fatigue de l'opérateur ou opératrice augmente la productivité, et réduit les risques d'endommagement de l'appareil



SOCLE MÉTALLIQUE (REFÉRENCE PA 3096)

Cet accessoire est vivement recommandé dans deux cas : lorsque l'outil est utilisé sur un plan de travail ou bien un poste fixe et doit être fixe pour améliorer la sécurité et sa stabilité. De même lorsque son socle plastique d'origine l'empêche d'accéder à des endroits difficiles : en fond de caisse bois ou carton par exemple

Conçu et fabriqué selon la norme EN 60335-2-45

1Q

BASA
CHAMPION ADHESIVES &
RECLAMER ASSOCIATION

CE

LETEC
BLUE RIBBON
AWARD