

TEC 810

... puissance et performance

POWER
ADHESIVES

Pistolet à colle Moyen de gamme

Le **TEC 810** est un applicateur industriel de colle en diamètre 12 mm réunissant les nouveaux standards de performance et de confort.

Avec son design compact, sa gâchette épousant parfaitement la main, une montée rapide en température de 3 minutes, un débit de colle jusqu'à 2 kg à l'heure (suivant formulation) le **TEC 810** se positionne d'ores et déjà comme un produit leader sur le segment des pistolets à colle de gamme intermédiaire.

Le **TEC 810** présente plusieurs particularités incluant un témoin de mise sous tension, une poignée ergonomique avec un revêtement doux, un réglage de course pour s'ajuster à toute taille de la main, un socle amovible avec une empreinte pour desserrer la buse

Le nez est à la fois effilé et lisse offrant une visibilité et maniabilité très importante et facilitant le nettoyage et l'entretien

Le **TEC 810** est doté d'un élément de chauffe en forme de cartouche régulé par un thermostat pré-réglé. Ce thermostat peut être facilement changé pour correspondre à la température adaptée aux différents types de colles correspondant aux applications y compris pour le low melt.

Le **TEC 810** utilise les bâtonnets de colle haute performance **TECBOND** 12 mm x 300 mm, assurant un débit élevé à chaque pression exercée sur la gâchette

Le **TEC 810** est conçu et fabriqué en respect des normes industrielles et électriques mondiales. Il est garanti un an * (voir modalités sur manuel utilisation)



PARTICULARITES TECHNIQUES



Témoin lumineux on-off
Socle amovible
avec empreinte pour
démontage de buse



Partie supérieure ouverte
pour un nettoyage facile
Vis de réglage de la
course de la poignée
ajustée à la main



Levier gâchette pleine
main et profil de poignée
avec revêtement doux
et anti glissement



Changement facile de
thermostat, pour
utilisation colles adaptées
et basse température

SPECIFICATIONS

VOLTAGE	230V - 50-60HZ
Elément Chauffant	250W Inoxydable en forme de cartouche
TEMP CONTROLE	Thermostat pré-réglé à 195°C) et coupure thermique de sécurité. En option thermostats pré-réglés 130°C & 215°C
POIDS	0.5kg
CABLE ALIMENTAT	2m 3 gaine caoutchouc avec prise
RENDEMENT	Jusqu'à 2kg/h selon colle et température
DIAMETRE COLLE	TECBOND 12mm

BUSES EN OPTION

Le pistolet est livré avec une buse 1 trou de diamètre 2mm (810-12 référence MDJ010) D'autres buses sont proposées en option pour des applications spéciales et pour accélérer le collage



1 2 3 4 5

1	ANZ999	Adaptateur	Pour utiliser les buses 2, 3 et 5
2	MNZ013	2 Trous	2 traits parallèles séparés de 10mm
3	MNZ027	3 Trous	3 traits parallèles séparés de 5mm
4	ADJ004	Buse étalement	Permet de réaliser un cordon de 12mm de large
5	PA5032	Buse en L	Collage rapide de 2 rabats carton recouvrants

ACCESSOIRES EN OPTION



Equilibreur SB/1200 à ressort

Avec son cordon pouvant s'allonger jusqu'à 1.6 mètre il réduit la fatigue et l'effort de l'opérateur Il augmente la productivité et diminue le risque d'endommagement de l'appareil



SOCLE METALLIQUE MDC009

Idéal pour être utilisé sur un plan de travail ou fixé sur un mur.



Les colles hautes performances 12 mm en bâtonnets de 300 mm de la gamme **TECBOND** sont faites pour coller pratiquement toute matière. La gamme offre une variété dans les temps d'ouverture les couleurs, la tenue à la chaleur et la viscosité pour convenir à chaque application



TECMAT Patin protection anti adhésif en silicone

Posé sous le **TEC 810** au repos, protège le plan de travail contre tout débordement de colle chaude

AZEDPACK

Le Pont 69620 LETRA - FRANCE
Tél : 04.74.71.98.00 Fax 04.74.71.98.09
e-mail : cial@azedpack.com
www.azedpack.com

