



AZEDPACK

MARQUAGE ET COLLAGE INDUSTRIEL

perfectMelt SE



1923 Route de la vallée
69620 LETRA

www.azedpack.com



Le *perfectMelt SE* est un générateur de colle avec écran de contrôle tactile couleur. Ses dimensions compactes permettent une meilleure intégration sur ligne.

Caractéristiques :

- Régulation électronique dernière génération
- Nouveau design
- Interface de contrôle intuitive
- Ecran tactile couleur
- Réservoir de 4 + 8 Litres
- 4 raccords de tuyaux
- Compatible avec la marque Robatech
- Programmateur de mise en route

Options :

- Connection WLAN
- Contrôle possible via i-Pad
- Profibus & MODbus
- Automate programmable

Configuration standard :

VOLUME DU RESERVOIR	4L	8L
Raccords de connections max	4	4
Pompe à piston	14:1	14:1
Poids	39,2 kg	41,2 kg
Dimensions approx. en cm	52,4 x 57,8 x 33,2	
Vitesse de fusion	4L/H	8L/H
Débit de distribution	30 L/H	30L/H

Données techniques :

- Indice de protection : IP53
- T° environnementale : 5°C - 45° C
- T° de fonctionnement : 45°C - 195°C
- Sécurité de mise à l'arrêt : Thermostat + Logiciel
- Tension de fonctionnement : L/N/PE, 230V - 3L/N/PE, 230/400V
- Air comprimé : 6 bar
- Pression maximale : 63 bar
- Viscosité : max. 20 Pa s
- Tolérance : 1°C



Manette de contrôle manuel



Ecran tactile

Le fabricant, dans un souci constant d'amélioration, se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis.